

列印方式	熱感噴墨列印				
列印品質	彩色列印解析度：hp PhotoREt 3 第三代相片圖層科技，相片紙列印最佳可達 4800 X 1200 dpi，黑白列印解析度：600 X 400 dpi				
列印速度*	文件類型	經濟快速模式	一般快速模式	一般模式	最佳模式
	黑白文字	20ppm	11ppm	7ppm	1.4ppm
	混色文字/彩色圖形	10ppm	6.9ppm	5.0ppm	1.2ppm
	全真彩色	3.1ppm	1.4ppm	0.9ppm	0.3ppm
	4 X 6 英寸彩色相片	1.7ppm	1.4ppm	0.9ppm	0.7ppm
適用紙張類型及尺寸	紙類：普通紙、複疊紙、相片紙、光面紙；A4 210 X 297mm；A5 148 X 210mm；Letter 216 X 279mm；legal 216 X 356mm；executive 184 X 267mm；8.5 X 11 182 X 257mm 長條紙：Letter 216 X 279mm；A4 210 X 297mm 信封：US No.10 105 X 241mm；A2 Invitation 111 X 146mm；DL 110 X 220mm；C6 114 X 162mm 投影片：A4 210 X 297mm；Letter 216 X 279mm 標籤：A4 210 X 297mm；Letter 216 X 279mm 索引卡片：74 X 127mm；102 X 152mm；127 X 203mm；A6 card 105 X 148.5mm；日式明信片 100 X 148mm 自訂尺寸：寬度：77 至 216mm；長度：127 至 356mm				
連續紙張厚度	信紙/A4紙：60 至 90 g/m <sup>2</sup> ；一般紙：75 至 90 g/m <sup>2</sup> 長條紙：60 至 90 g/m <sup>2</sup> ；信封：75 至 90 g/m <sup>2</sup> ；卡片：可達 200 g/m <sup>2</sup>				
紙張處理	透紙匣：單張：達 150 張；外加第二個透紙匣：達 250 張；長條紙：達 20 張；信封：達 22 張；卡片：達 40 張；賀卡：達 5 張；投影片：達 30 張；標籤：達 30 張(僅限信紙或 A4 大小)；相片紙：達 50 張 出紙匣：單張：達 50 張；長條紙：達 20 張；信封：達 10 張；卡片：達 10 張；賀卡：達 30 張；投影片：達 30 張；標籤：達 20 張；相片紙：達 30 張				
印量	每月 5000 頁				
體積(寬 X 高 X 厚)	沒有自動雙面進紙器列印和外加第二個紙匣時：454mm X 184.2mm X 378.8mm 有自動雙面進紙器時：454mm X 184.2mm X 440.3mm 有自動雙面進紙器和外加第二個紙匣時：454mm X 246.2mm X 440.3mm 2.04kg				
重量	沒有自動雙面進紙器列印和外加第二個紙匣時：5.03kg 有自動雙面進紙器時：5.53kg 沒有自動雙面進紙器和外加第二個紙匣時：7.26kg/68KB				
中央處理器	76MHz				
記憶體	8MB 內建隨機存取記憶體 (記憶體無法升級)				
介面與連結	USB 2.0 介面(配備 USB 之 PC 及 Macintosh™)和 IEEE1284 Centronics 平行相容介面				
印表機語言	hp PCL level3 加強版				
內建字型	內建 4 種點陣字型：GC Times、Univers、Courier、Letter Gothic				
電源需求	電力供應：輸入電壓 100 - 240 VAC ± 10%，50/60 Hz ± 3Hz				
耗電量	關機時最高 1.5w；非列印時最高 2.5w；列印時平均 3.5w				
操作環境	操作溫度：15°C 至 35°C，20% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 最高溫度：5°C 至 40°C，15% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 保存溫度：-40°C 至 60°C ISO 9296 語言等級：聲量 LwAd：5.8 分貝 聲壓 LpAm：40 分貝				
系統基本需求	須配備 CD-ROM 光碟機或網路 Windows XP Home and Professional；Pentium® 233MHz；128MB RAM Windows 2000 Professional and NT 4.0 SP6 或更新版；Pentium® 133MHz；64 MB RAM Windows ME、98 and 95；Pentium® 150MHz；32MB RAM Mac OS X；128MB RAM；Mac OS 8.8 至 9.x；64MB RAM				
軟體相容性**	Microsoft Windows (NT 4.0 SP6 或更新版、XP Home and professional、ME、2000 professional、98 和 95)；Mac OS X、8.8 至 9.x				
網路性能**	配備有 hp jetdirect 175x 1 Windows ME、2000 Professional、98 和 95 (TCP/IP、IPX/SPX) Windows NT 4.0 SP6 或更新版 (TCP/IP、IPX/SPX、DLC/LLC) Mac OS 8、9.x 或更新版 (EtherTalk line printer Daemon (lpd))				



黑白文字印刷



文字清晰易讀



4 X 6 吋彩色照片



全真彩色圖

以上對象與電子文件皆以文件類型

\*耗電量估計，實際耗電量視列印內容而定，軟體與文件檔案大小有所不同。

\*\*針對所有系統與網路安全與網路連線的特性，例如自動雙面進紙器與可選的 100 頁第二個紙匣。



## 訂購資訊

訂購編號	說明
C6954B	hp deskjet 6122 專業彩色噴墨印表機 (含自動雙面進紙器) 印匣、黑色墨水匣、彩色墨水匣、電源線、電話線、Windows 及 Mac 應用指南、安裝手冊、PC 及 Mac 印表機軟體光碟、hp 相片紙 (僅供參考)

▼可另行選購的耗材與配件

適用墨水匣	
S6645AA	hp 45 黑色墨水匣
C6578DA/C6578AA	hp 79 彩色墨水匣

適用紙張	
C6765A	hp 光面相片紙 A4 - 20 張
Z4269A	hp 3D 覆層相片紙 4" X 6" - 12 張 / 4 張裝匣
Q1751A	hp 65 年不變色光面相片紙 A4 - 20 張
Q1752A	hp 65 年不變色光面相片紙 4X6 - 20 張
Q1936A	hp 特級噴墨專用光面相片紙 A4 - 200 張
Q1937A	hp 特級噴墨專用光面相片紙 A3 - 100 張

選購配件	
C6954B	附贈 250 張的第二個紙匣
J7254B	hp jetdirect 170x 列印伺服器
J4035A	hp jetdirect 175x 列印伺服器
J4041A	hp jetdirect 380x 列印伺服器

欲購買 hp 產品及其他印表機、請和當地 hp 聯絡，或查詢最近的 hp 授權經銷商。

hp 辦公室

台灣 (886-2) 2717 0055

惠普科技股份有限公司

hp 熱心服務專線：(02) 2717-0055

服務時間：8:30am - 9:00pm (週一至週六)

服務傳真：(02) 2514-0226

hp 影像列印網站：http://image.hp.com.tw

經銷商查詢

## hp 產品保證與服務

自購買之日起，hp 提供 3 年原廠保固服務，及 24 小時全天候免費的 <http://support.hp.com.tw> 線上技術支援；在另外選購保固日起算起為 2 年或 5 年的保固升級服務 (Support Pack)，及其他附加服務資料，請向經銷商查詢。如需更多相關資訊，請上 <http://image.hp.com.tw> 查詢所有其它在此使用的印表機產品名稱及型號的資訊。

如欲瞭解，本文內容有更新請不另行通知。

© Hewlett-Packard Company 2002 2002 年 10 月印刷台灣出版編號：5947-164802